



# Certificat

Certificate

**Organisme certificateur :** AFNOR CERTIFICATION :  
 11, rue Francis de Pressensé - 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE Cedex - Tél. 01 41 62 80 00 - Fax : 01 49 17 90 00  
 Correspondant : Benjamin CHEVILLON - Tél. 01 41 62 62 49 - Fax : 01 49 17 90 61  
**Secrétariat Technique :** CENTRE TECHNIQUE DE MATERIAUX NATURELS DE CONSTRUCTION  
 17 rue Letellier, 75726 PARIS Cedex 15 - Tél. : 01 45 37 77 77 - Fax : 01 45 37 77 97  
 Correspondant : Jean-Pierre MARQUES - Tél. 01 45 37 77 78

ADMISSION DE L'USINE A LA MARQUE NF  
**NF - TUILES DE TERRE CUITE**  
 DECISION du 26/11/2018  
 n° 52.1

La Société : HERMANOS DIAZ REDONDO SA  
 Camino de la Barca S/N  
 45291 COBEJA (TOLEDO) Espagne

Usine de : COBEJA (Espagne)

est autorisé à apposer la marque NF de conformité à la norme NF EN 1304 : 2013 sur les modèles et accessoires associés suivants, dans les conditions fixées par le référentiel de la marque NF 063.

Tuiles	Type (1)	Date de la 1 <sup>ère</sup> admission à la marque NF	Ligne de fabrication	Option(s) complémentaire(s)		
				Climat de Montagne Date de la 1 <sup>ère</sup> admission	Faible Pente	
					Date de la 1 <sup>ère</sup> admission	Ligne de fabrication
TEJA MIXTA ROJA	E	26/11/2018	Ligne Unique	-	-	-

Cette décision annule et remplace toute décision antérieure. Elle est prononcée au vu des résultats des contrôles internes à l'entreprise, ceux-ci ayant été confirmés par les essais réalisés lors des visites effectuées par l'organisme d'inspection et le cas échéant, les essais réalisés en laboratoire extérieur.

Le droit d'usage est accordé pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, sous réserve des contrôles effectués par AFNOR CERTIFICATION qui peut prendre toute sanction conformément aux Règles générales de la marque NF et du Référentiel NF 063.

Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont les caractéristiques d'aspect et de structure, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité, la résistance au gel ou la résistance au gel "climat de montagne" ainsi que l'aptitude à être utilisée sur des couvertures à "Faible Pente" (si ces options sont revendiquées).

(1) C : Canal / P : Plate / E : Emboitement (2) D : Joints droits / C : Joints croisés.



Directeur Général  
 Franck LEBEUGLE